


# Rohrschellen nach DIN 3015

## + Ihre Vorteile

- schnelle, einfache Rohr- und Schlauchmontage
- vibrations- und schalldämpfende Eigenschaften
- schlag- und schwingungsdämpfend um Systembelastungen zu kompensieren
- Gute Witterungsbeständigkeit
- hohe, direkte Verfügbarkeit
- Aluminium auf Anfrage lieferbar



### C1 C2-C5



### Rohrschellen der Standardbaureihe C (DIN 3015, Teil 1):

Material: Polypropylen, gerippte Ausführung  
Lieferbar für die Durchmesser 6-42 mm (1.1/4"), Baugrößen C1 und C5 in folgenden Verpackungseinheiten:

#### Standard Reihe

- C1 - C4
- ab C5

#### Zubehör Standard Reihe\*

- RS-C1 einzeln
- RS-C2-K beinhaltet 50 x SP, 50 x AP, 100 x AS
- RS-C3-K beinhaltet 50 x SP, 50 x AP, 100 x AS
- RS-C4-K beinhaltet 50 x SP, 50 x AP, 100 x AS
- RS-C5-K beinhaltet 25 x SP, 25 x AP, 50 x AS
- RS-C6-K beinhaltet 25 x SP, 25 x AP, 50 x AS

### CP1 - CP4



### Rohrschellen der schweren Baureihe CP:

Material: Polypropylen, gerippte Ausführung  
Lieferbar für die Durchmesser 6-70 mm, Baugrößen CP1 bis CP4 in folgenden Verpackungseinheiten:

#### Schwere Reihe

- CP1 - CP3
- ab CP4

#### Zubehör Schwere Reihe\*

- RS-CP1-K beinhaltet 25 x SP, 25 x AP, 50 x AS
- RS-CP2-K beinhaltet 25 x SP, 25 x AP, 50 x AS
- RS-CP3-K beinhaltet 25 x SP, 25 x AP, 50 x AS
- ab RS-CP4-K einzeln

### CF1 - CF5



### Doppel-Rohrschellen CF:

Material: Polypropylen, gerippte Ausführung  
Lieferbar für die Durchmesser 6-42 mm (1.1/4"), Baugrößen CF1 bis CF5 in folgenden Verpackungseinheiten:

#### Doppelte Reihe

- CF1 - CF4
- ab CF5

#### Zubehör Doppelte Reihe\*

- RS-CF1-K beinhaltet 50 x SP, 50 x AP, 100 x AS
- RS-CF2-K beinhaltet 50 x SP, 50 x AP, 100 x AS
- RS-CF3-K beinhaltet 50 x SP, 50 x AP, 100 x AS
- RS-CF4-K beinhaltet 50 x SP, 50 x AP, 100 x AS
- RS-CF5-K beinhaltet 25 x SP, 25 x AP, 50 x AS

Das Sprinter - Rohrschellensortiment wird durch Aufbau- und Tragschienezubehör abgerundet!